

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ СКРЕПКИ

- Придерживая корпус подвязчика левой рукой, нажать вверх ручку фиксатора блока подачи правой рукой и вытащить прижимной блок.
- Взять скрепки в правую руку и загрузить их в кассетный блок острием вниз, а затем установить обратно прижимной блок. Магазин вмещает 200 скрепок Green Helper GT-105.

КАК ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ДЕРЖАТЕЛЯ ЛЕНТЫ

- Положить палец на верхнюю часть подвязчика, затем открыть крышку большим пальцем, нажимая на верхнюю часть

КАК ЗАПРАВИТЬ ЛЕНТУ

- Открыть крышку держателя ленты и заправить ленту, затем закрыть до щелчка
- Установка ленты. Слегка придерживая направляющую ленты большим пальцем левой руки, потянуть ленту вниз. Лента будет установлена в направляющей.

КАК ИЗВЛЕЧЬ ЗАСТРЯВШИЕ СКРЕПКИ

- Демонтировать блок толкателя и извлечь установленные скрепки, затем удалить застрявшие скрепки при помощи стальной проволоки или маленькой отвертки.

КАК ИЗВЛЕЧЬ ЛЕНТУ

- Возмитесь за ручку так, чтобы уловитель ленты захватил конец ленты. Нажатие должно быть легким, движение до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ

После того, как конец ленты захвачен, не нажимайте более на ручку. Лента вернется в свое нормальное положение, без повреждений.

- Отпустите ручку, как описано выше. Лента установлена.

Может случиться так, что при нажатии ручки уловитель ленты не захватит ее конец (что не влечет никаких сложностей для дальнейшей работы подвязчика). Если это случилось, нажмите на уловитель ленты, это вернет его в нормальное состояние. Примечание: это можно делать только при условии, когда уловитель ленты не держит конец ленты.

ВНИМАНИЕ

- Используйте только ленту, предназначенную для подвязчика растений.
- Никогда не подносите пальцы и другие части тела к передней части подвязчика растений так как возможно получить травму о лезвие или о скрепки.

КАК ПОДВЯЗАТЬ РАСТЕНИЯ

- Расположите ленту вокруг ствола (объекта), пока он не окажется внутри подвязчика. Затем нажмите на ручку по центру, объект подвязан лентой и закреплен скрепкой, затем произойдет перерезание ленты.
Когда менять лезвия
 - Когда лезвие изнашивается и становится недостаточно острым для эффективного подрезания ленты, его следует заменить на новое.

ВНИМАНИЕ

Используйте только оригинальное лезвие, для корректной подрезки ленты и вашей безопасности. Примечание: убедитесь, что направление лезвия соответствует.

СОДЕРЖАНИЕ ПОДВЯЗЧИКА РАСТЕНИЙ

- Рекомендуется заполнить маслом точки сочленения механизмов степлера до и после проведения работ.